

logidirect.nl

GRT2

HIGH PERFORMANCE FLAT HEAD WAX

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kwaliteit betreft een high performance resin enhanced lint, de perfecte keuze voor een breed spectrum van materialen. Van papier to kunststof materialen. De speciale inkt formule en unieke back coating verzekeren een uitstekende antistatisch lint. Ideaal voor het printen van RFID labels en verlengt de levensduur van de printkop. Met printsnelheden tot wel 12 inch per seconden. Deze wax geeft een zeer donkere afdruk, duurzame afdruk en scherpe geroteerde barcodes, tekst en afbeeldingen. Het heeft als voordeel flexibel inzetbaar te zijn met een hogere duurzaamheid, hierdoor is dit lint makkelijk inzetbaar zonder printer instellingen aan te passen. Deze wax heeft als bijkomend voordeel dat het ISEGA gecertificeerd is. Dit is voor het gebruik in de voedings industrie waar de print met niet vette levensmiddelen in contact komt.

AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Vellum, uncoated, matt coated, semi-gloss, tag board, synthetic papier, polyethylene, polypropylene, bedrukt papier, UV vernis labels

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID

9

HITTE RESISTENTIE

5

SLIJTVASTHEID

6

BESTAND TEGEN OPLOSMIDDELEN

4

ETIKET INZETBAARHEID

9

LAAG

MEDIUM

HOOG

VOORBEELD APPLICATIONS



PHARMACIE



OPSLAG



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



RFID



TUINBOUW



KENTEKEN
PLATEN



VERZENDEN



BEWEGWIJZERING



HIGH PERFORMANCE FLAT HEAD WAX

PRESTATIE KENMERKEN

- Print op een breed spectrum van materialen van niet gecoat papier tot mid-range synthetische films
- Print op hoge snelheden (12 inch per seconden)
- Donkere en scherpe afdrukken voor betere scan resultaten
- Scherpe geroteerde barcodes
- Verdrijft statische elektriciteit – ideaal voor RFID labels
- Verbeterde veeg en kras resistentie
- Perfect printkwaliteit op bedrukte labels
- Makkelijk inzetbaar om concurrerende wax kwaliteiten te vervangen
- Afdrukken op papier weerstaan een temperatuur van -26c

Flat Head Technology Kwaliteit*

GRT1

Premium Wax

Beste keuze voor algemeen etiketteren

GRT2

High Performance Wax

Algemeen etiketteren met extra resistentie

GRT5

Premium Wax Resin

Perfekte print eigenschappen met hele goede resistentie

GRT3

High Performance Wax Resin

Perfekte print eigenschappen met goede krasbestendigheid

GRT6

Premium Resin

Extra kras vaste bestendigheid op synthetische labels

GRT8

Premium Textiel Resin

Perfekte print op textiel met was voorschriften

*Deze lint kwaliteiten zijn voor flathead printers. Wij hebben ook linten voor near edge printers en coders.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	7.4 Microns +/- 0.02
INKT TYPE	Resin Enhanced Wax (flat head technology)
KLEUR	Zwart
INKT SMELT PUNT	68°C
DICHTHEID	1.9

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C to 35°C (41F to 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHs/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.

