

logidirect.nl

GRT5

PREMIUM FLAT HEAD WAX RESIN

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kwaliteit is een uitstekende allround premium wax resin lint voor het afdrukken van donkere, scherpe afbeeldingen en barcodes op een breed scala aan papieren en synthetische labels met een duurzaamheid en vlek en krasvastheid verwacht van zo'n premium product. Speciaal ontwikkeld om een zo groot mogelijk assortiment voorgedrukte etiketten in te printen, geeft uitstekende prestaties op verschillende inktsoorten die veel worden gebruikt in de industrie. Het elimineert slippen tijdens het afdrukproces. Extra thermisch transfer vernis op het etiket is niet nodig, hierdoor verkleint het totale kosten van lint en label. Het beschikt ook over een uitstekend back coat film gecombineerd met de unieke inkt formulering, deze voorkomt statisch lading en is veelzijdig genoeg om een afdruk te geven op een breed scala van zowel papieren als synthetische labels. Voldoet ook aan ANSI standaard A voor krassen en veeg weerstand.

AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Gecoat/niet gecoat papier en kaarten, synthetisch papier, polyethyleen, polypropyleen, polyfine, gloss paper, bedrukt papier, UV vernis labels

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID

9

HITTE RESISTENTIE

5

SLIJTVASTHEID

7

BESTAND TEGEN OPLOS MIDDELEN

4

ETIKET INZETBAARHEID

8

LAAG

MEDIUM

HOOG

VOORBEELD APPLICATIONS



PHARMACIE



OPSLAG



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



RFID



TUINBOUW



KENTEKEN
PLATEN



VERZENDEN



BEWEGWIJZERING



PRESTATIE KENMERKEN

- Ideaal voor het printen op bedrukte labels
- Drukt op een grote verscheidenheid aan substraten af vanaf niet gecoat papier tot middenklasse synthetische films
- Donkere, dichte afbeeldingen met een betrouwbare afdruk
- Drukt af met hoge snelheden (12 IPS)
- Voert statische elektriciteit af
- Goede veeg- en krasbestendigheid
- Beschikt over verbeterde printerprestaties
- Afgedrukt beeld op papiersubstraat is bestand vriestemperaturen tot -26°C

Flat Head Technology Kwaliteit*

GRT1	Premium Wax Beste keuze voor algemeen etiketteren
GRT2	High Performance Wax Algemeen etiketteren met extra resistentie
GRT5	Premium Wax Resin Perfekte print eigenschappen met hele goede resistentie
GRT3	High Performance Wax Resin Perfekte print eigenschappen met goede krasbestendigheid
GRT6	Premium Resin Extra kras vaste bestendigheid op synthetische labels
GRT8	Premium Textiel Resin Perfekte print op textiel met was voorschriften

*Deze lint kwaliteiten zijn voor flathead printers. Wij hebben ook linten voor near edge printers en coders.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	7.5 Microns +/- 0.02
INKT TYPE	Wax Resin (flat head technology)
KLEUR	Zwart
INKT SMELT PUNT	70°C
DICHTHEID	1.9

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C to 35°C (41F to 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHs/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.

